

$\phi d2$: $\phi 5.3 \pm 0.3$
 $\phi d3$: $\phi 12.0 \pm 0.3$
 a : 11.0 ± 0.6
 L : 25.0 ± 1.2
 $\phi d1$: $\phi 7.5 \pm 0.6$
 C : 12.0 (min)
 S : 1.5

規 格 \ SPECIFICATION			
品 名 PART NO.		標 準 包 裝 STANDARD PACKING	500 PCS
材 質 MATERIAL	Copper	表 面 處 理 SURFACE TREATMENT	Tin-Plated
附 銅 套 DOUBLE CRIMP		最 大 電 流 MAX. Current Rating	115A
絕 緣 體 INSULATION		最 大 電 壓 MAX. Voltage Rating	
適 用 電 線 APPLICABLE WIRES	4 AWG 25 mm ²	耐 溫 AMBIENCE TEMPERATURE	

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
 PCB CONNECTORS
 Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm


SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X, ±
 .X ±
 .XX ±
 .XXX ±
 ANG ±



ORDER INFORMATION

RT-X53-04-LF
 SERIES | LEADFREE
 | 04 AWG
 | ID:5.3mm
 NON PVC

DESCRIPTION: